

HVLP-Niederdruck-Spritzsystem EcoFinish

Nebelarme und rationelle Lackbeschichtungen



Ideal für kleine und mittlere Flächen

Leistung

- Hohe Leistung von 2.800 l / min. und Arbeitsdruck von 0,41 bar ermöglicht eine hohe Verarbeitungsvielfalt
- Stufenlose Drehzahlregulierung für farbnebelarmes Beschichten, perfektes Oberflächenfinish
- Robuste Geräteausführung garantiert eine lange Lebensdauer und geringe Ausfallzeiten



Praktische Abstellmöglichkeit für die Pistole bei Arbeitsunterbrechungen



Schnell einsatzbereit, handliche Gerätetechnik

Weitere Vorteile

- Hohe Verarbeitungsvielfalt: Lösemittelhaltige und wasserverdünnbare Beschichtungsstoffe wie Grundierungen, Lacke und Lasuren
- Gleichzeitige Material- und Spritzbreitenregulierung an Pistole: Optimales Finish, unkomplizierte Bedienung
- Umfangreicher Lieferumfang inklusive Düsensatz: Sofort einsatzbereit
- 6 Meter Luftschlauch: Großer Arbeitsradius
- Von außen austauschbare Gerätefilter: Einfache und schnelle Wartung

Technische Daten	
Anzahl der Turbinen	3
Luftmengenleistung	2.800 l / min.
Maximaler Arbeitsdruck	0,41 bar
Maximale Schlauchlänge	6 m
Stromversorgung	230 V / 50 Hz / 6,1 A
Elektrische Leistung	1.400 Watt
Gewicht	8,5 kg
Abmessungen (L x B x H)	325 x 250 x 325 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
HVLP-Spritzsystem EcoFinish	68 05 00
Lieferumfang: - HVLP-Spritzsystem EcoFinish - 6 m Luftschlauch mit Schnellkupplung - EcoFinish-Pistole mit 1,3 mm Düse und roter Luftkappe - Düse 1,7 mm und 2,5 mm - blaue Luftkappe - Düsenschlüssel	

Zubehör	Art.-Nr.
Düse 1,3 mm	68 00 02
Düse 1,7 mm	68 00 03
Düse 2,5 mm	68 00 04
Luftkappe rot für Düse 1,3 mm / 1,7 mm	68 05 09
Luftkappe blau für Düse 1,7 mm / 2,5 mm	68 05 11
Heizkörperverlängerung	68 00 01