

AutoMixx & QuickMixx Geräte

Zeitsparend und kräfteschonend Mischen



Leistung

- Leistungsstarke und robuste Motoren mit hohem Drehmoment für lange Lebensdauer und hohe Verarbeitungsvielfalt
- Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht bedeuten geringe Rüstzeiten und hohen Bedienkomfort
- Konstante Drehzahl und ruhiger Lauf, daher kein Herausspritzen aus Behältern und homogene Mischergebnisse

Für jede Mischanforderung den richtigen STORCH-Mischer



Technische Daten	QuickMixx 25	QuickMixx 50	QuickMixx 50 Plus	AutoMixx 50 l
Art.-Nr.	62 97 00	62 98 00	62 99 50	64 55 00
Haupteinsatzgebiet	Niedrigviskose Nassware im Kleinmengenbereich	Niedrig- und mittelviskose Nass- und Trockenware im Kleinmengenbereich	Niedrig- und mittelviskose Nass- und Trockenware im Kleinmengenbereich	Niedrig- bis hochviskose Nass- und Trockenware im Mittel- und Großmengenbereich
Zu verarbeitende Materialien	Farben, 2-K Materialien, Kleber, Kunstharzputze	Wie beim QuickMixx 25, zusätzlich Trockenware, Reparatur- und Gipsmörtel, Armierungskleber, mineralische Putze	Wie beim QuickMixx 50	Wie beim QuickMixx 50
Verarbeitbare Materialmenge	Je Arbeitsgang bis 25 kg im Eimergebände	Je Arbeitsgang bis 50 kg im Eimer oder Mörtelkübel	je Arbeitsgang bis 50 kg oder auch mehr (abhängig von der Materialviskosität) im Eimer oder Mörtelkübel	Je Arbeitsgang bis 50 l im Mörtelkübel
Leistungsaufnahme	1.100 W	1.300 W	1.600 W	1.000 W
Drehmoment Nm	11,0	1. Gang 27,4 2. Gang 17,3	1. Gang 42,7 2. Gang 29,9	105
Drehzahl U / min.	250 - 700	1. Gang 150 - 400 2. Gang 250 - 700	1. Gang 180 - 350 2. Gang 280 - 550	60
Max. Rührkorbdurchmesser	120 mm	140 mm	160 mm	-
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz / 5 A	230 V / 50 Hz / 6 A	230 V / 50 Hz / 8 A	230 V / 50 Hz / 5 A
Gewicht	3,6 kg	4,1 kg	5,6 kg	32 kg
Empfohlene Mischwelle	62 96 09 (Kleber usw. bis 15 kg) 62 96 10 (Farben bis 25 kg)	62 97 01 (Putze, Rührmenge 20 Kg - 50 Kg) 62 96 02 (Farben, Rührmenge 16 Kg - 30 Kg)	62 97 01 (Putze, Rührmenge 20 Kg - 50 Kg) 62 96 02 (Farben, Rührmenge 16 Kg - 30 Kg)	im Lieferumfang

Weitere Vorteile des QuickMixx 25, 50 und 50 Plus

- Ergonomisch geformte Handgriffe mit Softgripeinlage = kraftsparende Arbeitsweise
- Stufenlose elektronische Drehzahlregulierung und zusätzlich bei QuickMixx 50 und QuickMixx 50 Plus - Zweiganggetriebe = optimale Einstellung auf die Materialviskosität

Weitere Vorteile des AutoMixx 50 l

- Selbständiger Mischvorgang = Zeitersparnis
- Selbstabschaltung bei Öffnen des Schutzgitters = hohes Maß an Sicherheit
- Staubgeschützter Ein / Aus-Schalter = lange Lebensdauer
- Transportrollen und Transportgriff = Leichter Transport
- Ersatzkübel (Art.-Nr. 64 55 05) = noch rationelleres Arbeiten